

BFM10

Produzione oraria LHourly production L • Production Horaire L
Produktion pro Stunden L • Producción /hora L

10

Minima quantità liquida per ciclo introdotta (L)/(kg)Min liquid quantity per batch introduced (L)/(kg)
Quantité min. de liquide par cycle (L)/(kg)

1/1.150

Massima quantità liquida per ciclo introdotta (L)/(kg)Max liquid quantity per batch introduced (L)/(kg)
Cantidad líquida mínima por hornada introducida (L)/(kg)

2/2,3

Massima quantità liquida per ciclo introdotta (L)/(kg)Max liquid quantity per batch introduced (L)/(kg)
Quantité max. de liquide par cycle (L)/(kg)
Max. Flüssigkeitsmenge pro Zyklus eingeführt (L)/(kg)**Voltaggio standard**Standard Voltage- Tension Standard
Standardspannung - Standard Voltajes

230V 50Hz

Potenza WPower W - Puissance W
Leistung W - Potencia W

1100

Dimensioni nette mmNet dimensions mm - Dimensions net mm
Nettoabmessungen mm - Dimensiones neto mm

435x710x950+130

Peso netto kgNetweight kg - Poids net kg
Nettogewicht kg - Peso neto kg

66

Dimensioni lorde (LxPxH) mmGross dimensions (WxDxH) mm
Dimensions brutes (LxPxH) mm
Bruttoabmessungen (BxTxH) mm
Dimensiones brutas (LxPxH) mm

480x710x1D80

Peso lordo kgGrossweight kg - Poids brut kg
Bruttogewicht kg - Peso bruto kgkg 79
Vol.m'0,38

GROUPE
PROTEC INC.

9601, rue Colbert, Anjou, Qc H1J-1Z9
Tél : 514-725-4040 fax : 514-789-2778
www.groupeprotec.com info@groupeprotec.com