

# MATKO

MODELE SDRICX36



- Acier inoxydable 304 (intérieur)
- Acier inoxydable 430 (extérieur)
- Système de température à commande numérique
- Étagères en plastique
- Compresseur de montage en bas.
- Dégivrage automatique
- Isolation en polyuréthane
- Eclairage intérieur
- Portes à fermeture automatique
- Roulettes
- Serrure montée

Description

Réfrigérateur

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Temp Max-Min	0°C ~ 10°C / 32°F ~ 50°F
Temp Ambiante max	100.4°F
Puissance HP	1.02 HP
Phase	1
Branchement	110 V / 60 Hz
Ampérage	9.4
Réfrigérant	R134a
Isolant	R141b
Refroidissement	Ventilated

## DIMENSIONS


Nombre de Portes	2
Nombre de Rangées	6
Poid Max par Rangées	90 lbs.
Dimensions Externes	54" x 32" x 82.5"
Dimensions Internes (LPH)	49.4" x 27" x 60.24"
Dimension Emballage (LPH)	56.3" x 34.6" x 85.4"
Volume Net (CU/FT)	41.3 cu. ft.
Poids Net	480 lbs.
Poids Emballage	544 lbs.



Thermostat Électronique



Fermeture automatique



Verrouillage des portes